

N° DoP : 115-003

1. Code d'identification unique du type de produit

Speedline Top Acryl.

Numéro d'identification : voir l'emballage du produit pour le numéro de lot.

2. Usage prévu

Mastic acrylique monocomposant. Mastic pour façades.

3. Nom et adresse du distributeur

SIG Benelux
Industrieweg 17, 5145 PD Waalwijk, Pays-Bas
(0031) 88 6069 600 | info@sigcs.nl | www.sigbenelux.com

4. Représentant autorisé

Sans objet.

5. Système d'évaluation de la constance des performances

Système 3 plus 3.

6. Norme harmonisée

EN 15651-1: 2012-12

L'organisme notifié : SKZ TeConA GmbH (NB n° 1213) a réalisé les essais initiaux, ainsi que les essais et la classification en tant que laboratoire d'essai désigné pour le Système 3.

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Comportement en cas d'incendie	Classe E	
Exempt de produits chimiques nocifs pour la santé ou l'environnement	NPD	EN 15651-1: 2012-12 Conditionnement : Méthode A
Résistance à l'affaissement	≤ 3 mm	Béton M2 sans primaire Aluminium sans primaire
Propriétés de traction : allongement à la rupture à 23 °C	≥ 100 %	
Perte de volume	≤ 25 %	
Durabilité	NF	NF = aucun défaut

8. Documentation technique appropriée et/ou Documentation technique spécifique

Documentation technique spécifique : non applicable.
Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Bert de Ru
Directeur général

Date et lieu :

08-12-2025 | 13:43 CET

Bert de Ru