

Filler Light

(10, 5, 1 liter en 330 ml)

Productnaam

Speedline Filler Light

Samenstelling

Lichte reparatie- en opvulpasta voor binnen. Speedline Filler Light is een lichte witte gebruiksklare pasta en krimpt nagenoeg niet. Blijft soepel en elastisch na droging. Wordt aangebracht in een enkele arbeidsgang, indien nodig schuren. Te gebruiken voor reparatie en opvulling van barsten, gaten en voegen.

Technische eigenschappen:

- Densiteit: 0,4.
- pH: 7.
- Krimpvrij opvullen en gladstrijken.
- Uitstekende verwerkingskwaliteit.

Toepassing

Speedline Filler Light is een lichte reparatie- en opvulpasta voor binnen. Wordt gebruikt voor het repareren en opvullen van barsten, gaten en voegen.

Voorbehandeling ondergrond

Ondergrond moet vrij zijn van niet hechtende delen verf, schoon en stof.

Ondergrond

Kan op diverse ondergronden worden gebruikt: zoals bepleisterde muren, gipsplaten, gipstegels, houten panelen en cellenbeton. Kan ook gebruikt worden voor het afwerken van geperforeerde gipskartonplaten voor naadloze (akoestische) plafonds of wanden, mits zijanten van de platen geïmpregneerd zijn. Niet aanbrengen op plastic en/of metalen ondergronden.



Verwerking

Gebruik de Speedline Light met een spatel of plamuurmes door glad te strijken naar aanbrengen. Bij reparaties kan de pasta, afhankelijk van de dikte, na 2 uur overschilderd worden met waterverf en na 24 uur met oliehoudende verf.

Verpakking

Kunststof emmer/koker van 10, 5 of 1 kg en 330 ml.

Opslag

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Tijdens het schuren het stof niet inademen. Indien Speedline Filler Light in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Speedline veiligheidsblad.

Bijzonderheden

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5°C of te verwachten vorst. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

