

Productnaam

Speedline Powerspray

Samenstelling

Speedline Powerspray is een aerosol spuitlijm op basis van SBR-rubber.

Eigenschappen

Speedline Powerspray is een spuitbare contactlijm. Ideaal voor in de werkplaats of voor op uw project. De contactlijm heeft een zeer lange open tijd maar is toch snel te verwerken. De Powerspray geeft een elastische en verouderingsbestendige lijmlaag.

Toepassing

Speedline Powerspray is specifiek ontwikkeld voor o.a. het verlijmen van MDF, spaanplaat, multiplex, gemelamineerd spaanplaat (geschuurd). Tevens geschikt voor polyether, textiel, leer, vilt, schuim, isolatie materialen, PE-folie en tapijten. Voor overige materialen kunt u informatie opvragen. Niet geschikt voor zacht PVC en polystyreen.

Technische gegevens

Kleur	Transparant
Vlambaarheid	Na uitharding is de lijm niet vlambaar
Vaste stofgehalte	Circa 28%
Soortelijk gewicht	1.16 tot 1.20 gm/cc
Viscositeit	Circa 20-50 mPas (20°C)
Droogtijd	2-5 minuten bij 20°C
Hittebestendigheid	Tot 60°C
Reinigingsmiddel	Citrus cleaner
Opslagtemperatuur	Boven 15°C, van de grond af

Verpakking

Aerosol 500 ml (verpakking per 12 stuks).

Opslag

Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.



Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Speedline Powerspray in contact komt met de ogen, deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.). Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden

Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift voor het goed werken met het systeem en het goed verwerken van uw materialen. Neem notitie van alle op de verpakking aangegeven veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

Scan voor
productpagina

