

Productnaam

Speedline Joint Butter

Samenstelling

Voorgemixte kant en klare pasta.

Handmatig, mechanisch en airless te verwerken.

Eigenschappen

- Minste luchtbelletjes ten opzichte van reguliere pasta's.
- Tot 30% minder krimpings dan met reguliere pasta.
- Heeft een goede hechting.
- Is resistent tegen scheuren.
- Uitstekend te schuren.
- Eenvoudig te verwerken.
- Tot 15% lichter dan reguliere pasta's.

Toepassing

- Geschikt voor binnen gebruik.
- Voor het afwerken van gipskartonplaten met afgeschuinde kanten en uitmes product voor kalkzandsteen.
- Met gebruik van papier, glasvlies of gaasband.
- Eerste laag moet goed uitgedroogd zijn alvorens tweede laag aan te brengen.
- Bij stuitnaden zonder AK glasvlies of papierband gebruiken.
- Kort mixen aangeraden.
- Verdunnen met max. 0,3 liter per 18,7 kg.
- Verwerking boven 5°C.
- Draag bij het schuren altijd een gekeurde veiligheidsbril en stofmasker.

Ondergrond

Joint Butter is ideaal voor het afwerken van gips, gipstegels, gipsplaten, gipsblokken, kalkzandsteen en beton. Belangrijk om te controleren of de ondergrond volledig droog is. Ook toe te passen op geveerde ondergronden wanneer het oppervlak schoon en niet poederachtig is.

Bij glanzende oppervlakten eerst schuren, stof verwijderen en indien nodig impregneerprimer gebruiken. Ter voorbereiding dienen oppervlakken schoon, droog, vrij van vet-wax-stof en glansmiddel te zijn.

Niet aanbrengen op ruimtes (zoals douches) die direct blootgesteld worden aan water.



Verwerking

Controleer of alle bevestigingsmiddelen en voegen grondig droog zijn voordat de Joint Butter aangebracht wordt. Wanneer wand of plafond afgewerkt is met Joint Butter en gereed is om voorzien te worden met een verf- of behangstelsel adviseren wij eerst een primer (voorstrijk) aan te brengen.

Verpakking

17 liter (18,7 kg) in kunststof emmer / 15 liter (16,5 kg) in zak.

Opslag

Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Speedline Joint Butter in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Bijzonderheden

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5°C of te verwachten vorst. Bevat biocide product. Bevat BIT. Bevat Methylisothiazoolon. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

