

Bande de renfort renforcée

Nom du produit

Bande de renfort renforcée Speedline

Composition

Ruban à mailles de haute qualité composé de fils composites en fibre de verre. Ce ruban est doté d'un adhésif acrylique puissant à base d'eau, d'un tissage résistant et d'une résistance élevée à la traction.

Propriétés

Très forte adhérence associée à de bonnes propriétés mécaniques, notamment un tissage résistant et une résistance élevée à la traction. Produit composite composé de fils de fibre de verre liés longitudinalement et transversalement à toutes les jonctions par tissage et entrelacement.

Application

Ruban à mailles pour l'étanchéité des joints de plaques de plâtre et la réparation des fissures des enduits. Cela comprend les murs endommagés, les cloisons en plaques de plâtre et les plafonds, ou pour combler les petits joints et fissures.

Caractéristiques techniques

Poids (total) 63 g/m² (± 2 g/m²)

Dimensions des mailles 3 x 3 mm (± 10 %)

Préparation du support

Éliminer soigneusement les couches de plâtre et de peinture anciennes, poussiéreuses, sales et non adhérentes. Éliminer la graisse et autres contaminants.

Support

Le ruban adhésif à mailles est utilisé pour prévenir les fissures au niveau des joints de raccordement des plaques de plâtre et des plaques de plâtre fibré, ainsi que pour combler les fissures lors des réparations murales. Le support doit être porteur et stable, exempt de poussière, de particules libres, d'huile de coffrage, d'humidité ou de tout autre contaminant susceptible de nuire à l'adhérence.

Utilisation

Le ruban adhésif à mailles Speedline est utilisé pour renforcer les joints longitudinaux et bout à bout. Dérouler et appliquer sur un joint/support propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.



Conditionnement

Largeur du rouleau : 48 mm et 90 m²

Largeur du rouleau : 96 mm et 90 m²

Stockage

Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel, dans l'emballage d'origine, à une température ne dépassant pas 21 °C et une humidité ne dépassant pas 50 %, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Sécurité

Il est recommandé de protéger adéquatement les yeux, le nez, la bouche et la peau avec un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation des produits de prétraitement.

Exigences particulières

Masquer les parties à ne pas traiter au préalable avec du papier et du ruban adhésif. Ne pas appliquer en dessous d'une température du support et de l'air de +5 °C ou en cas de risque de gel. Tolérance : 5 %, sauf indication contraire.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont destinées à informer nos clients. Elles sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une garantie ni une spécification de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage (direct ou indirect) résultant de l'utilisation du produit présenté dans ce document. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer tous les tests nécessaires pour s'assurer que le produit est adapté à la méthode d'application. Nous n'avons aucune influence sur la méthode d'application du produit ni sur les conditions de stockage et de transport. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs (de composition) et omissions. Ce document remplace les versions précédentes.

Rechercher la page du produit

