

Productnaam

Speedline Filler 120

Samenstelling

Voegenvuller voor het afwerken van voegen met afgeschuinde kanten in combinatie met voegband.

Eigenschappen

Voegenvuller in poedervorm op basis van gips, calcium-carbonaat, hars, cellulosevezels en andere toeslagstoffen. De aangemaakte pasta is wit.

Ondergrond

Alle soorten gipsplaten met afgeschuinde kanten en/of gekartonneerde zijden.

Afwerking

Speedline Filler 120 is als grondlaag voor gipsplaten en als gipsgebonden afwerkpleister te gebruiken.

Mengverhouding

Per zak van 20 kg 10 à 11 liter water toevoegen.

Droogtijd

De volgende laag mag gezet worden na uitharding van de eerste arbeidsgang.

Verpakking

20 kg in papieren zak.

Opslag

Koel, vorst- en vochtvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 9 maanden houdbaar.



Veiligheid

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Speedline veiligheidsinformatieblad. De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

Scan voor
productpagina

