

Nom du produit

Speedline Filler 45 HR

Composition

Enduit de jointoiment pour la finition des joints à bords biseautés, en association avec une bande à joint.

Propriétés

Enduit de jointoiment en poudre à base de plâtre, de résine, de fibres de cellulose et d'autres agrégats. La pâte préparée est blanche.

Support

Tous types de plaques de plâtre à bords biseautés et/ou surfaces tapissées.

Finition

L'Enduit Speedline Filler 45 HR peut être utilisé comme primaire pour plaques de plâtre et comme enduit de finition à base de plâtre.

Proportion de mélange

Ajouter 13 litres d'eau par sac de 20 kg.

Temps de séchage

La couche suivante peut être appliquée après durcissement de la première couche.

Conditionnement

20 kg dans un sac en papier.

Stockage

Durée de conservation : environ 9 mois, conservé dans un récipient hermétique, à l'abri du gel et de l'humidité.



Sécurité

Pour les consignes de sécurité, consulter la fiche de données de sécurité de Speedline. Les informations fournies sont compilées au mieux de nos connaissances et de nos compétences. Cependant, l'utilisateur doit évaluer l'application de ce produit en fonction de sa situation et de ses capacités spécifiques. Le texte de cette description technique ne saurait engager sa responsabilité ni donner lieu à une quelconque garantie.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont destinées à informer nos clients. Elles sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une garantie ni une spécification de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage (direct ou indirect) résultant de l'utilisation du produit présenté dans ce document. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer tous les tests nécessaires pour s'assurer que le produit est adapté à la méthode d'application. Nous n'avons aucune influence sur la méthode d'application du produit ni sur les conditions de stockage et de transport. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs (de composition) et omissions. Ce document remplace les versions précédentes.

Rechercher la page du produit

