

Nom du produit

Speedline Filler Light

Composition

Pâte de réparation et de remplissage légère pour usage intérieur. Speedline Filler Light est une pâte légère, blanche, prête à l'emploi, pratiquement sans retrait. Reste souple et élastique après séchage. S'applique en une seule couche, poncer si nécessaire. Convient pour la réparation et le remplissage des fissures, trous et joints.

Caractéristiques techniques :

- Densité : 0,4.
- pH : 7.
- Remplissage et lissage sans retrait.
- Excellente qualité d'application.

Application

Speedline Filler Light est une pâte de réparation et de remplissage légère pour usage intérieur. Utilisée pour la réparation et le remplissage des fissures, trous et joints.

Préparation du support

Le support doit être exempt de peinture non adhérente, propre et dépolvérisé.

Support

Peut être utilisé sur divers supports, tels que les murs en plâtre, les plaques de plâtre, les carreaux de plâtre, les panneaux de bois et le béton cellulaire. Peut également être utilisé pour la finition des plaques de plâtre perforées pour plafonds ou murs sans joints (acoustiques), à condition que les faces des plaques soient imprégnées. Ne pas appliquer sur des supports en plastique et/ou en métal.



Application

Appliquer Speedline Light à la spatule ou au couteau à mastic, en lissant après application. Pour les réparations, la pâte peut être recouverte d'une peinture aquarelle après 2 heures et d'une peinture à l'huile après 24 heures, selon l'épaisseur.

Conditionnement

Seau/tube en plastique de 10, 5 ou 1 kg et 330 ml.

Conservation

Conservé dans un récipient frais, à l'abri du gel et hermétique, il se conserve environ 1 an.

Sécurité

Il est recommandé de se protéger les yeux, le nez, la bouche et la peau avec un équipement de protection individuelle pendant l'application. Ne pas inhaler les poussières pendant le ponçage. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire (environ 15 minutes). Consulter ensuite un médecin. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité de Speedline.

Spécifications

Ne pas appliquer en dessous d'une température du support et de l'air de +5 °C, ni en cas de gel imminent. L'ajout de granulats non prescrits est interdit.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont destinées à informer nos clients. Elles sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une garantie ni une spécification de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage (direct ou indirect) résultant de l'utilisation du produit présenté dans ce document. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer tous les tests nécessaires pour s'assurer que le produit est adapté à la méthode d'application. Nous n'avons aucune influence sur la méthode d'application du produit ni sur les conditions de stockage et de transport. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs (de composition) et omissions. Ce document remplace les versions précédentes.

Rechercher la page du produit

