

Nom du produit

Speedline Joint Butter

Composition

Pâte pré-mélangée, prête à l'emploi. Peut être appliquée manuellement, mécaniquement et sans air.

Propriétés

- Moins de bulles d'air que les pâtes classiques.
- Jusqu'à 30 % de retrait en moins qu'avec les pâtes classiques.
- Bonne adhérence.
- Résistant à la fissuration.
- Excellentes propriétés de ponçage.
- Facile à appliquer.
- Jusqu'à 15 % plus léger que les pâtes classiques.

Application

- Convient pour une utilisation en intérieur.
- Pour la finition des plaques de plâtre à bords biseautés et des briques silico-calcaires.
- À utiliser avec du papier, de la fibre de verre ou du ruban adhésif.
- La première couche doit être parfaitement sèche avant l'application de la seconde.
- Pour les joints bout à bout sans AK, utiliser de la fibre de verre ou du ruban adhésif.
- Un mélange court est recommandé.
- Diluer à 0,3 litre maximum pour 18,7 kg.
- Utiliser à une température supérieure à 5 °C.
- Portez toujours des lunettes de sécurité homologuées et un masque anti-poussière lors du ponçage.

Support

Le Beurre à Joints est idéal pour la finition du plâtre, des carreaux de plâtre, des plaques de plâtre, des carreaux de plâtre, des briques silico-calcaires et du béton. Il est important de s'assurer que le support est parfaitement sec. Il peut également être appliqué sur des supports peints si la surface est propre et non poussiéreuse. Pour les surfaces brillantes, poncer, dépoussiérer et appliquer un primaire d'imprégnation si nécessaire. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, de cire et de produit de polissage avant utilisation. Ne pas appliquer sur des zones (comme les douches) directement exposées à l'eau.



Traitement

Assurez-vous que toutes les fixations et tous les joints sont parfaitement secs avant d'appliquer le Beurre à Joints. Si un mur ou un plafond a été traité avec du Beurre à Joints et est prêt à être recouvert de peinture ou de papier peint, nous recommandons d'appliquer un primaire au préalable.

Conditionnement

17 litres (18,7 kg) en seau plastique / 15 litres (16,5 kg) en sac.

Conservation

Durée de conservation : environ 1 an, à conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

Sécurité

Il est recommandé de se protéger les yeux, le nez, la bouche et la peau avec un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation des produits de prétraitement. En cas de contact du beurre pour joints Speedline avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire (environ 15 minutes). Consulter ensuite un médecin.

Spécifications

Ne pas utiliser à une température de surface et d'air inférieure à +5 °C, ni en cas de risque de gel. Contient un biocide. Contient du BIT. Contient de la méthylisothiazolone. Contient du C(M)IT/MIT (3:1). Peut provoquer une réaction allergique.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont destinées à informer nos clients. Elles sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent ni une garantie ni une spécification de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage (direct ou indirect) résultant de l'utilisation du produit présenté dans ce document. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer tous les tests nécessaires pour s'assurer que le produit est adapté à la méthode d'application. Nous n'avons aucune influence sur la méthode d'application du produit ni sur les conditions de stockage et de transport. Nous déclinons toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs (de composition) et omissions. Ce document remplace les versions précédentes.

Rechercher la page du produit

