



www.speedline.nl | www.speedline.be



Speedline is een merk van SIG Nederland B.V.,
Industrieweg 17, 5145 PD Waalwijk, t 088 606 9610

Garantiebewijs



Project: _____

Locatie: _____

Datum: _____

Opdrachtgever: _____

Uitvoerder: _____

Afwerkingsniveau: Klasse _____

Hierbij wordt verklaard dat bovenstaand project is uitgevoerd volgens het **Speedline Secure Systeem**, conform de eisen van: TBA-richtlijn 3.3, BRL 9600-6 en EAD 070002-00-0505.

Geldigheid: 10 jaar na oplevering.



Handtekening:

Projectdossier

Voor elk project binnen Speedline Secure wordt een **projectdossier** bijgehouden door de uitvoerende partij (verwerker of aannemer).

Dit dossier bevat gegevens over producttoepassing, klimaatomstandigheden en kwaliteitscontroles. Na voltooiing wordt het dossier aan de garantieverstrekker overgedragen voor controle en validatie. Alleen bij goedgekeurde documentatie wordt het **Speedline Secure Garantiebewijs** verstrekt.

Het garantiebewijs wordt uitsluitend verstrekt na **positieve beoordeling van het projectdossier** door de garantieverstrekker. Indien gegevens ontbreken of niet conform zijn, kan de garantie geheel of gedeeltelijk worden geweigerd tot hercontrole heeft plaatsgevonden.

Slotstatement

Speedline Secure combineert de technische zekerheid van een gecertificeerd systeem met de betrouwbaarheid van een merk dat staat voor kwaliteit, consistentie en vakmanschap.

Zo bent u verzekerd van een duurzame, scheurvrije en perfect afgewerkte wand of plafond – gegarandeerd door Speedline Secure.

Introductie Speedline Secure



Wat is Speedline Secure?

Speedline Secure is het kwaliteits- en garantiesysteem voor de afwerking van gipskartonwanden en -plafonds. Het biedt zekerheid dat elk project wordt uitgevoerd met duurzame, op elkaar afgestemde producten die samen een stabiel, scheurvrij en blijvend strak eindresultaat opleveren.

Uw voordelen:

- Gegarandeerde hechting van alle lagen binnen het systeem.
- Sterke, duurzame voegverbindingen.
- Een stabiele en egale ondergrond voor verf, behang of andere eindafwerkingen.

Speedline Secure is een bewijs van vakmanschap en betrouwbaarheid – ontwikkeld door en voor professionals in de afbouw.

Het Speedline Secure Systeem

Toepassings-voorwaarden

Afwerkingsniveau's

(volgens TBA-richtlijn 3.3)



Fase	Product	Toepassing
1	Flexcorner	Versterkte hoekafwerking met optimale flexibiliteit.
2	Papierband / Glasvlies / Gaasband	Versterking van AK-voegen (bij plafonds alleen papierband of glasvlies).
3	JointFiller 45 / 60 / 90 / 120	Afvullen van voegen, naden en schroefgaten.
4	Joint Butter / Professional Finish	Eindlaag voor een glad oppervlak.

Het systeem bestaat uit zorgvuldig afgestemde producten die samen een gegarandeerd resultaat leveren.

Normatieve kaders

De uitvoering en controle binnen het Speedline Secure Systeem zijn gebaseerd op de volgende laatst geldende normen en richtlijnen:

- **TBA-richtlijn 3.3:** Verwerkingsvoorschrift voor het monteren van wanden en plafonds met gipskartonplaten en gipsvezelplaten.
- **BRL 9600-6:** Beoordelingsrichtlijn voor de montage van systeemwanden en plafonds.
- **NEN-EN 13964** en **NEN-EN 520:** Productnormen voor gipskartonplaten en ophangconstructies.
- **EAD 070002-00-0505:** Europese beoordelingsrichtlijn voor glasvezelbanden gebruikt bij gipsplaatvoegen.

De garantie is uitsluitend geldig indien:

1. Alle toegepaste producten onderdeel zijn van het officiële Speedline Secure Systeem;
2. De verwerking plaatsvindt conform de TBA- en BRL-richtlijnen en de verwerkingsvoorschriften van de garantieverstrekker;
3. Het werk is uitgevoerd onder geschikte klimaatcondities (temperatuur ≥ 10 °C, RV 40–80%);
4. De uitvoering is verzorgd door een erkende en getrainde verwerker;
5. De uitvoering is geregistreerd in het Speedline Secure-projectdossier.
6. Afgesproken afwerkingsniveau: Voor alle Speedline Secure-projecten geldt een minimaal afwerkingsniveau klasse C, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij projecten met verhoogde esthetische eisen kan klasse A of B worden toegepast volgens de TBA-richtlijn 3.3.

Aanvullende verwerkingsvoorwaarden:

- De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en stabiel te zijn.
- Het werk mag uitsluitend worden uitgevoerd bij een temperatuur ≥ 10 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 40–80 %.
- Voorstrijkmiddelen, primers en eindafwerkingen moeten compatibel zijn met de gebruikte Speedline-producten.
- Afwijkingen of gemengde systemen sluiten de garantie uit.

Klasse	Omschrijving	Visuele eisen	Bewerkingseisen	Typische toepassing	Vlakheidstolerantie (mm)
A	Glad oppervlak voor zeer hoge visuele eisen.	Hoogste kwaliteit, nagenoeg geen oneffenheden zichtbaar onder direct licht.	Voegen en schroefgaten gevuld en oppervlak volledig gefilmd met laagdikte van ca. 1 mm.	Gladde, (zijde)glanzende wand-afwerking, metallic/vinyl behang, glanspleistersystemen.	0,4 m: < 1 mm / 1 m: 1,5 mm / 2 m: 2 mm
B	Glad oppervlak voor normale visuele eisen.	Hoge kwaliteit, beperkte oneffenheden zichtbaar onder direct licht.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht, licht geschuurd voor vloeiende overgang.	Lichte spuitpleisters, matte verf, fijn structuurbehang.	0,4 m: 1 mm / 1 m: 2 mm / 2 m: 3 mm
C	Egaal oppervlak voor normale visuele eisen.	Normale eisen; kleine bewerkings-groeven toegestaan.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht voor vloeiende overgang.	Grovere structuurafwerking, zwaar vinylbehang, spuitpleisters (1–3 mm).	0,4 m: 1,5 mm / 1 m: 3 mm / 2 m: 4 mm
D	Egaal afgevoegd oppervlak.	Minimale visuele eisen.	Alleen voegen en schroefgaten gevuld.	Functionele afwerking, grof spuitpleister of bouwbehang.	0,4 m: 2 mm / 1 m: 3 mm / 2 m: 4 mm
E	Niet afgewerkt oppervlak, alleen functioneel.	Geen visuele eisen.	Alleen stabiliteit, brand- of geluidsisolatie van belang.	Tegelwerk, stucwerk op gipsvezel- of stucplaat.	n.v.t.
F	Constructief oppervlak zonder afwerking.	Geen visuele eisen.	Geen afwerking vereist.	Tijdelijke constructies, niet-zicht-werk.	n.v.t.

Garantieverklaring

Bij correcte toepassing van het Speedline Secure Systeem zal **geen onthechting of scheurvorming optreden tussen de systeemplaten** en zal de voegafwerking duurzaam en stabiel blijven gedurende de garantietermijn van 10 jaar.

De garantie geldt uitsluitend bij gebruik van originele Speedline-producten, correcte verwerking en een stabiele ondergrond.

- **Optimale hechting** op gipskarton en tussen alle productlagen;
- **Duurzame voegsterkte**, bestand tegen normale spanningen;
- **Stabiele en egale ondergrond** geschikt voor eindafwerking met verf, behang of decoratieve coatings, mits de juiste primer, behorende bij de gekozen eindafwerking, is gebruikt.

Garantieperiode: 10 jaar na oplevering.

Aansprakelijkheid en vergoeding:
Bij aantoonbare garantieaanspraak beperkt de aansprakelijkheid zich tot vervanging van het product of een redelijke vergoeding van herstellkosten, naar beoordeling van de garantieverstrekker. Indirecte schade of gevolgschade valt buiten de garantie.